

転落防止用ネットの取扱い説明書

※ネットを安全に取付けて頂くため及び、経年使用によるご注意点

- 1, 弊社HP内のネット取付け方参考にに基づき取付けして下さい。
- 2, 上部または、縦部と下部2辺に強固な枠もしくは、枠代りの物がない場合、弊社ネット取付をお薦めしていません
強力な負荷が掛かった場合、金具もしくはネットが外れる恐れがあります。
- 3, ネット下部1辺、もしくは縦部1辺に枠がない場合、金具を30cm～60cm以下に留めて、枠代用6mmロープを張り、枠代わりとして完成させて、その後ネットをあてがい、4mmロープにて巻付けしてください。
金具の取付けビスはお客様にてご用意ください。(多規格、下地材、長さなど多種にわたるため)
強固な下地材にねじ込み深さ25mm以上お薦め、(仕上げ材がある場合、厚み分プラスしてください)
金具は耐荷重内で使用してください。ネジは対応大ききで使用してください。(HPに記載しています)
- 4, ネットを枠への取付けは、4φロープを5cm間隔でらせん状に巻付けてください。
ロープの最初、ジョイント、末端部のくくり方は抜けないようにしてください。
巻付けたロープの上から、さらに結束バンドを取付けすると、外れにくくなります。

注意事項

- ◇上部、縦部に枠がない場合、又は、ネット取付けの技量が心配な方は、弊社又は、工務店さんにご相談ください。
- ◇ネットの縁を直接金具とロープで結んだり、ネットの縁を金具で押さえ込んだりする場合、経年でネット縁部分の結んだロープがはずれたり、縁の傷みが早く、切れてはづれる場合があります。
弊社のお薦めの張り方ではありません。
- ◇転落防止ネットの取付けは、取付方により、安全目的で取り付けた物が不安安全なものになって危険になる場合があります。弊社お薦めの取付方をお願いします。
お客様のネット取付け、取付後による、不慮の事故は、弊社では責任を負えませんのでご承知ください。
- ◇ネットには、ほこり、汚れが付着します。一般の床、壁と同じようにお掃除をしてください。
- ◇ネットは鋭利な物に弱く切れてしまいます。
- ◇ネットは防炎加工品で燃えにくいタイプですが絶対に燃えない物ではありません。
火気及び熱製の物を近づけないでください。溶けだし放置すると他に延焼し重大な火災を引き起こします。
- ◇切断部、延焼部を、放置しなしてください。範囲が広がると転落する恐れがあります。新品にお取り替えください。
- ◇直射日光が常時よく当たる場所は、暗い場所より早く劣化していきます。取付け方、面積、使用環境により、劣化時期が違います。経年による劣化でネットの繊維、取付ロープが切れる場合があります。
定期的な目視、手触りにて点検願います。

備考

※記載 枠とは強固に壁、床と連結した、パイプ枠、鉄板(FB)枠、木枠を示します。

〒651-0063

神戸市中央区宮本通6丁目6番2-1号

グランドネット工業

TEL 078-241-3237

FAX 078-241-3238